



Homologation conforme aux normes C.E.

**2000**

<b>Caractéristiques</b>	<b>Longueur hors tout</b>	6,64 m
	<b>Longueur coque</b>	6,20 m
	<b>Longueur flottaison</b>	6,16 m
	<b>Bau maxi</b>	2,55 m
	<b>Déplacement</b>	1250 kg
	<b>Dériveur</b> lest traité époxy avec dérive polyester entièrement rétractable dans la coque, 1 bloqueur simple dans le cockpit pour le relevage	0,30-1,60 m
	<b>Poids dériveur</b>	360 kg
	<b>Catégorie CE</b>	C5
	<b>Architecte / Designer</b>	O. Petit
<b>Eau réservoir souple sous la banquette carré (pour SUN2000 le réservoir eau est compris dans la version confort)</b>	35 L *	

<b>Voiles</b>	<b>Grand voile</b> polyester, 2 ris automatiques	14,1 m <sup>2</sup>
	<b>Génois enrouleur 100%</b> polyester	9 m <sup>2</sup>
	<b>Spi asymétrique</b> pour bout dehors (option)	32 m <sup>2</sup>
	<b>Surface voilure totale</b> pour mâts et voiles standard	23,1 m <sup>2</sup>

<b>Manœuvres</b>	<b>Winches</b> 2 x Harken 8 pour génois et drisses	■
	<b>Manivelle de winch</b>	■
	<b>Palan de grand voile</b> avec ancrage dans le cockpit, amovible	■
	<b>Gréement de spi asymétrique avec bout dehors</b> drisse, 2 écoutes, amure, 4 poulies	□

<b>Mât et gréement</b>	<b>Mât classique</b> aluminium avec 1 étage de barre de flèches posé sur le pont	■
	<b>Kit mâtage</b> pied de mât rabattable avec palan pour relever le mât	□
	<b>Gréement dormant</b> inox	■
	<b>Patras réglable</b> avec palan sur pattes d'oies	■
	<b>Enrouleur génois</b> Facnor® sur le pont avec bosse d'enrouleur ramenée au cockpit	■
	<b>Gréement courant</b> drisse de GV, drisse de génois, écoute de GV, écoutes de génois en polyester	■
	<b>Hale bas</b> avec palan	■
<b>Housse de grand Voile</b> en Sunbrella® Captain Navy	□	

■ Standard □ Option - Non disponible \* Version confort

Cockpit	Mains courantes teck sur capots de cockpit	■
	Coffres de cockpit 2 coffres latéraux	■
	Table cockpit sur pied alu amovible – même table que la table dans le carré	*
	Barre franche vernis avec stick	■
	Safran relevable sur jupe arrière	■
	Cockpit auto videur	■
	Support moteur hors bord	■
	Echelle de bain rabattable sur tableau arrière	■
	Etui à manivelle	■
Puit à chaîne	■	

Équipement de pont	Balcon avant et arrière inox	■
	Ferrure d'étrave avec davier	■
	Filières 1 étage de filières inox gainées PVC, chandeliers en inox	■
	Rail de fargue aluminium avec insert teck	■
	Taquets d'amarrages 4 x taquets inox	■
	Kit mouillage ancre plate 10 kg avec 15 mètres de chaîne de 8 mm et 23 mètres de bout de 14 mm	□
	Kit amarrage 4 x pare battages et 4 x amarres	□
Fixations extérieures du capot de descente en teck	■	

Technique Ménisage : Circuit : plomberie : électrique : Construction	Pont en gelcoat beige pont en injection Prisma Process®	■
	Coque en gelcoat beige stratifiée en fibre de verre monolithique	■
	Structure contre moule intégral	■
	Plafonniers encastrés en laiton chrome	*
	Batterie 70 Ah pour parc domestique	*
	Pompe à main dans le carré	*
	WC chimique	□
Puissance hors bord conseillée (moteur non disponible en option)	6 CV	

Aménagements intérieurs	Aménagements en panneaux vernis anti-uv avec moulures en bois massif	■
	Planchers stratifiés	*
	Couchage avant	1,90 m / 1.40 m
	2 couchettes simples	■
	Coffres sous couchages	■
	Vaigrage coque en tissu clair	■
	Couchette arrière	2 x 2,00 m / 0.88 m
	2 couchettes simples sous le cockpit	■
	Vaigrage coque en tissu clair avec équipet bois	■
	Salle d'eau accès par le carré avec évier et meuble de rangement	■
	Hublots ouvrants de chaque côté du roof	■
	Panneau de pont ouvrant rond, ouvrant vers l'avant	*
	Carré avec banquette et rangement	■
	Table de carré amovible – utilisation possible en table de cockpit	*
	Épontille inox	■
	Coussin pour transformer carré en couchette double	■
	Descente avec porte d'entrée amovible en starboard avec grilles d'aération	■
	Capot de descente en polyester	■
	Réchaud 1 feu	*
Glacière portable 25L	□	
Hauteur sous barrot		
Descente	1,28 m	
Carré	1,28 m	
Cuisine	1,22 m	

■ Standard □ Option - Non disponible \* Version confort



JEANNEAU

Ets JEANNEAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65

INTERNET : <http://www.jeanneau.com>

